

Nombre del Material o Equipo:

Batería de Gelatina a 12V 7 Amperes Sellada

Código: 2

La Serie NP7 -5-12- 7 AH Esta Especialmente diseñada para ciclo Profundo de descarga Frecuente Solicitada

Forma y Dimensiones:



Baterías de 6 voltios

1. BATERÍA DE 12VOLTIO
2. CAPACIDAD 7AH
3. VOLTAJE 12V
4. SELLADA
5. RESISTENCIA INTERNA APROXIMADAMENTE 2M OTMIO
6. RANGO DE TEMPERATURA 20°C -60°C -CARGO 0°C-50°C- ALMACENAMIENTO 20°C-60°C
7. RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO 25°
8. AMPERAJE DE ARRANQUE

USO DEL PRODUCTO:

ESTAS BATERÍAS SERÁN UTILIZADAS EN UPS DE 30KW

Criterio de Sustitución y garantía:

- LAS BATERÍAS DEBERÁN DE TENER UNA GARANTÍA DE 1 AÑO COMO MÍNIMO FULL MÁS 6 MESES PRORRATEADO.
- EL TIEMPO DE GARANTÍA COMENZARA A CORRER LUEGO DE RETIRADA DICHA BATERÍA.

Marcas & Modelos aprobados:

Posibles Proveedores:



Título: FICHA TÉCNICA DE BATERÍAS PARA PARA UPS DE 30KEW

Fecha de Actualización :
ABRIL DEL 2022

Dirección/Gerencia:

Dirección de Recursos/Gerencia de
Servicios Generales

Página:

2 de 2

Observaciones: