



CODIGO : MH-1E

CODIGO : 1002138

DATA LOAD LOGGER					
Item	Descripción	Unidad	Pedido	Ofrecido	Comentarios
1	Proceso				
2	Proveedor proveedor				
3	Fabricante				
4	Marca				
5	Modelo				
6	País de origen				
7	Norma de fabricación y ensayos				
8	<b>Rango de Funcionamiento</b>				
8.1	Tensión máxima de operación	KV	60		
8.2	Rango máximo de conductor admisible	MCM	785		
8.3	Rango corriente nominal	Amps	0 a 2000		
8.4	Frecuencia	Hz	60		
8.5	Temperatura, rango de operación	°C	- 40° C hasta 55° C		
8.6	Precisión de lectura		±1%, 32 impulsos		
9	<b>Resistencia</b>				
9.1	Amperios de 1 a 99.9A		0.1A		
9.2	Amperios 100-2000A		1A		
9.3	Factor de Potencia		0.0%		
10	<b>Capacidad de intervalo de la data</b>				
10.1	1 minutos		45 días		
10.2	5 minutos		22 días		
10.3	15 minutos		60 días		
11	<b>Accesorios</b>				
11.1	Batería		6V de Litium, recargable		
11.2	Vida útil asegurada en servicio continuo de la batería	Años	1		
11.3	Cable USB IrDA		1 por cada 3 dispositivos		
11.4	Software de enlace		1 por cada 3 dispositivos		
11.5	Adaptadores de pátiga		1 por dispositivo		
11.6	Pátiga de gancho retráctil		1 por cada 3 dispositivos		
11.7	Estuche de transporte		1 por cada 3 dispositivos		
12	Certificación		CE, UL, o Equivalente		
13	Carcasa		Uretano moldeado impermeable y resistente al impacto.		
14	Garantía ambiental		Resistencia al agua de por vida		
15	Peso	kg	(*)		
16	Dimensiones	cm	(*)		
17	garantía del equipo	Años	2		
(*) Indicado por oferente. - La batería puede ser remplazada por una standard de 6 voltios. - Por cada tres equipos se incluye un bruto para el transporte.					
Fecha de la oferta					
Nombre y firma del oferente					SELLO
Comentarios y observaciones, aclaraciones de desvíos					